Instructions générales de sécurité produit

FAYNOT INDUSTRIE – 1 RUE EMILE FAYNOT 08800 THILAY (France) - Téléphone : +33. (0)3.24.33.70.70 – email : contact@faynot.com

Tendeur de fil – Marque FAYNOT / FENOX

Caractéristiques du produit :

Les tendeurs de fils sont des dispositifs permettant de tendre des fils pour vignobles, clôtures… Les tendeurs sont installés manuellement. Il existe trois modèles (1 ; 2 ; 3) en fonction des fils à tendre.

Caractéristiques techniques et composition : voir fiche technique associée (références, matériaux, les dimensions, performances…)

Pour votre sécurité, utiliser le produit après avoir soigneusement lu et compris ces instructions.

Analyse interne des risques & instructions particulières de sécurité :

Les risques sont classifiés selon le tableau suivant :

so	Sans objet	3	Possible +
1	improbable	4	inévitable
2	Possible		

Risques	Déballage manutention	Installation :	Vie du produit	Fin de vie (tri, recyclage)	Mesure de prévention / solutions adoptées face aux risques.
Blessure / coupure / brulures	1	2 (casse du fil à tendre)	so	1	Tendre des fils on bon état. Ne pas tendre le fil de manière excessive pour éviter sa rupture. Voir les caractéristiques du fil à tendre. Ne pas forcer. Des précautions particulières sont à prendre pour la tension des fils barbelés. Port d'équipement de protection individuelle : gants, lunettes de protection… Utilisation de l'outillage adéquat fournis.
Choc / pincement écrasement /	so	1	so	1	
Chute des personnes / chute d'objet	1	2[(a)]	1	1	Installation d'équipements de protection et de sécurité adéquats à l'environnement de travail selon règles en vigueur.
Projections	so	2 (casse du fil à tendre)	so	1	Ne pas tendre le fil de manière excessive pour éviter sa rupture. Voir les caractéristiques du fil à tendre. Ne pas forcer. Port d'équipement de protection individuelle : lunettes
Electrocution	so	so	so	so	
Explosion	so	so	so	so	
Bruit	so	so	so	so	Port d'équipement de protection individuelle : protections auditives
Troubles musculo squelettique	2 (suivant quantité manipulée)	2[(b)] (suivant intensité)	so	1 (suivant quantité manipulée)	Formation aux gestes et postures. Répartition de la charge de travail.
Vibrations	so	so	so	so	Les tendeurs sont installés manuellement.
Produits Chimiques/pollution	so	so	so	so	

(a) : Dans le cas d'installation en hauteur le « risque chute » est augmenté. L'utilisateur devra mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour assurer sa sécurité et celle des autres (chute d'objets) dans les situations où il se trouve lors de l'installation.

(b) : La mise en œuvre se fait manuellement (gestes et manipulations manuelles). La mise en œuvre peut causer de la fatigue physique, ainsi que des troubles musculo squelettiques en cas d'installations répétées et/ou prolongées dans le temps.

Note :

Les tendeurs peuvent développer des tensions importantes dans les fils. Tout est fonction de l'effort (force) développé par l'utilisateur avec les outils disponibles livrés avec les tendeurs (poignée et tige). Une tension excessive du fil peut aboutir à une rupture de celui-ci. Pour éviter la rupture du fil, l'utilisateur pourra tester et évaluer la bonne la tension (évaluer le moment où il devra arrêter de tendre) avec les premières pièces à installer. Le cas échéant, on peut effectuer une détente du fil lors du réglage avant le verrouillage du tendeur sur le fil.

La rupture du fil à tendre constitue le risque le plus important, notamment lors de l'utilisation de fils barbelés, où le poseur devra rester toujours vigilent. Si l'utilisateur décide de tendre fortement (ce qui n'est pas forcément recommandé par les fabricants de fils), celui-ci devra au préalable prendre toutes les précautions nécessaires à sa sécurité : port d'équipement de protection individuelles pour la tête et le corps (gants, vêtements adaptés, visières pour se protéger le visage…).